REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE: VRAESTEL I
HTML- EN ACCESS-INSETSEL

HTML-Merkerblad

Naam	Beginmerker	Eindmerker	Eienskappe met merker geassosieer
Dokumentraamwerk			
HTML-dokument	<HTML>	</HTML>	
Kop	<HEAD>	</HEAD>	
Titel	<TITLE>	</TITLE>	
Inhoud	<BODY>	</BODY>	BACKGROUND, BGCOLOR, TEXT
Dokumentstruktuur			
Opskrif	<H1>	</H1>	ALIGN
Paragraaf	<P>	</P>	ALIGN
Onderbreking	 	Selfsluitend	
Horisontale lyn	<HR />	Selfsluitend	ALIGN, COLOR, SIZE, WIDTH
Sentreer	<CENTER>	</CENTER>	
Teksformatering en fonteienskappe			
Kommentaar	<!--	-->	
Vet (*Bold*)	<B>	</B>	
Kursief (*Italics*)	<I>	</I>	
Font	<FONT >	</FONT>	COLOR, FACE, SIZE
Skakel			
Skakel	<A>	</A>	HREF, NAME, TARGET, TITLE
Beeld			
Beeld	<IMG />	Selfsluitend	ALIGN, ALT, BORDER, HEIGHT, SRC, TITLE, WIDTH
Lyste			
Geordende lys	<OL>	</OL>	TYPE
Ongeordende lys	<UL>	</UL>	TYPE
Lysitem	<LI>	</LI>	
Tabelle			
Tabel	<TABLE>	</TABLE>	BGCOLOR, BORDER, HEIGHT, WIDTH, CELLPADDING, CELLSPACING
Tabelry	<TR>	</TR>	BGCOLOR, BORDER, HEIGHT
Tabeldata/Sel	<TD>	</TD>	ALIGN, BGCOLOR, BORDER, COLSPAN, ROWSPAN, VALIGN, WIDTH
Tabeltitel	<TH>	</TH>	ALIGN, BGCOLOR, BORDER, COLSPAN, ROWSPAN, VALIGN, WIDTH
Tabelopskrif	<CAPTION>	</CAPTION>	ALIGN

IEB Copyright © 2025

MS ACCESS-TOEVOERMASKERKARAKTERS

	Verduideliking
0	Gebruiker moet ’n syfer (0 tot 9) invoeg
L	Gebruiker moet ’n letter invoeg
a	Gebruiker kan ’n letter of ’n syfer invoeg
. , : ; - /	Plekhouers vir desimale en duisende, skeikarakters vir datum en tyd
!	Laat die toevoermasker van links na regs vul
9	Gebruiker kan ’n syfer (0 tot 9) invoeg
?	Gebruiker kan ’n letter invoeg
&	Gebruiker moet óf ’n karakter óf ’n spasie invoeg
>	Skakel alle karakters wat volg in bokas om
****	Karakters wat onmiddellik volg, sal letterlik vertoon word
#	Gebruiker kan ’n syfer, plusteken of minusteken invoeg
A	Gebruiker moet ’n letter of ’n syfer invoeg
C	Gebruiker kan karakters of spasies invoeg
<	Skakel alle karakters wat volg in onderkas om
“ ”	Karakters tussen dubbelaanhalingstekens sal letterlik vertoon word

IEB Copyright © 2025